



Dokumentation
zur
Modellierung der Geoinformationen
des amtlichen Vermessungswesens
(GeoInfoDok)

Kapitel 8
ATKIS-Katalogwerke

Abschnitt 8.1
ATKIS-Objektartenkataloge
8.1.8
ATKIS-Objektartenkatalog DGM50

Version 5.1
Stand: 31.03.2006

ATKIS-Objektartenkatalog

Teil A: Vorbemerkungen

Inhaltsverzeichnis:

1 Allgemeines.....	III
2 Aufbau des Objektartenkataloges.....	IV

1 Allgemeines

In diesem Objektartenkatalog sind die Fachobjekte des Digitalen Geländemodells 50 (DGM50) auf der Grundlage des gemeinsamen AFIS-ALKIS-ATKIS-Fachschemas aufgeführt. Das AFIS-ALKIS-ATKIS-Fachschaema ist Bestandteil des AFIS-ALKIS-ATKIS-Anwendungsschemas, das vollständig mit der Unified Modeling Language (UML) beschrieben wurde. Die graphische Beschreibung der Objektartengruppen (Schemadarstellungen) entspricht inhaltlich genau dem Objektartenkatalog im RTF- bzw. HTML-Format. Der Objektartenkatalog wird abhängig von der gewählten Modellart mit Hilfe eines Rose-Skripts direkt aus dem UML-Modell abgeleitet.

2 Aufbau des Objektartenkataloges

Der Objektartenkatalog ist gegliedert nach Objektbereichen, die wiederum aus Objektartengruppen bestehen. Der Aufbau der Objektartengruppen ist einheitlich gestaltet:

- Bezeichnung, Definition der Objektartengruppe; sofern übergreifende Hinweise zu den Objektarten der Objektartengruppe existieren, sind sie hier aufgeführt
- Beschreibung der Objektarten, abstrakten Klassen und Datentypen mit ihren Kennungen.

Die Nummerierung der Kapitel erfolgt dabei fortlaufend ohne Berücksichtigung der Objektartenkennungen. Jede Objektartengruppe enthält im Unterkapitel „Bezeichnung, Definition“ die vollständige Auflistung **aller** Objektarten und Datentypen des AAA-Fachschemas unabhängig von der gewählten Modellart. Im Objektartenkatalog selbst sind dann aber nur die Objektarten und Datentypen der im Ableitungstool ausgewählten Modellart zu finden.

Die Objektarten werden in einer Tabelle mit folgendem Aufbau beschrieben:

- Kopfzeile
- Tabellenüberschrift
- Tabelleninhalt

Objektbereich bzw. Objektartengruppe		Stand: tt.mm.jjjj
Objektart , Klasse, Datentyp	Kennung	
Definition: ()		
Abgeleitet aus:		
Objekttyp: Bezeichnung:		
Modellart: Bezeichnung: Kennung:		
Grunddatenbestand: Modellart:		
Konsistenzbedingungen: Modellart:		
Bildungsregeln: Modellart:		
Erfassungskriterien: Modellart:		
Lebenszeitintervallbeschreibung:		
Attributart: Bezeichnung: Kennung: Datentyp: Kardinalität: Modellart: Definition und ggf. Bildungsregel: Wertart: Bezeichner		
		Wert
Relationsart: Bezeichnung: Kardinalität: Modellart: Zielobjektart: Inv. Relation: Anmerkung:		
Methode Bezeichnung: Definition:		

Hinweise:

Werden Objektart, Attributart oder Relationsart im erläuternden Text benannt, sind diese in Anführungszeichen gesetzt.

Erläuterungen zur Tabelle:

Kopfzeile

Objektbereich bzw. Objektartengruppe

Bezeichnung des Objektbereichs und der Objektartengruppe aus dem AFIS-ALKIS-ATKIS-Anwendungsschema. Objektbereiche und Objektartengruppen dienen der fachlichen Strukturierung des Datenmodells und des Objektartenkatalogs.

Stand: tt.mm.jjjj

Stand der Fassung in der Form: Tag.Monat.Jahr.

Tabellenüberschrift

Objektart, Klasse, Datentyp

Innerhalb des AFIS-ALKIS-ATKIS-Anwendungsschemas eindeutige Bezeichnung der Objektart. Die abstrakten Klassen und die definierten Datentypen werden wie die Objektarten beschreiben. Das im AFIS-ALKIS-ATKIS-Anwendungsschema verwendete Präfix ‚AX_‘ steht allen Klassen, Datentypen und Codelisten voran.

Kennung

Die Kennung der Objektart besteht aus einer fünfstelligen Zahlenkombination, die innerhalb des Objektartenkatalogs eindeutig ist.

Tabelleninhalt

Definition: ()

Die Definition enthält die Beschreibung, wie eine Objektart in der realen Welt definiert wird. Die Fundstelle der Definition ist durch einen Klammerzusatz angegeben:

- (A) Definition entsprechend FIG-Fachwörterbuch, Band 4: Katastervermessung und Liegenschaftskataster, Stand 1995
- (B) Definition entsprechend FIG-Fachwörterbuch, Benennungen und Definitionen im deutschen Vermessungswesen, Heft 6 - Topographie, IfAG (Herausgeber), Frankfurt a.M. 1971 (Entwurf des Arbeitskreises Topographie der AdV zur Neubearbeitung)
- (C) Definition entsprechend dem Duden - Großes Wörterbuch der Deutschen Sprache, Bibliographisches Institut, Mannheim
- (D) Definition entsprechend dem Feature Attribute Coding Catalog (FACC) (deutsche Fassung des Amtes für Militärisches Geowesen, Euskirchen 1987)
- (E) Eigendefinition
- (F) Definition entsprechend dem Verzeichnis der flächenbezogenen Nutzungsarten im Liegenschaftskataster und ihrer Begriffsbestimmungen (Nutzungsartenverzeichnis), AdV (Herausgeber), Koblenz/Hannover 1983
- (G) Definition entsprechend dem Glossar
- (H) Definition entsprechend dem Katalog des Statistischen BodeninFORMATIONSSystems STABIS (Systematik der Bodennutzung)
- (I) DIN 4054 'Verkehrswasserbau, Begriffe'; September 1977

- (J) DIN 4047 'Landwirtschaftlicher Wasserbau, Begriffe'; März 1973
- (K) Anweisung zur Straßeninformationsbank, ASB-Netzdaten; Januar 2003
- (L) Bundesfernstraßengesetz, BFStrG; April 1994
- (M) Bundeswasserstraßengesetz, BWStrG; Juli 1998
- (N) Bundesnaturschutzgesetz, BNatSchG; Dezember 1996
- (O) Die Definitionen sind ansonsten in Anlehnung an die Normungsdokumente von ISO gefasst .

Ist kein Klammerzusatz angegeben, erfolgt keine Aussage zur Herkunft der Definition.

Abgeleitet aus:

In dieser Zeile wird angegeben, aus welchen Objektarten oder Klassen die Objektart Eigenschaften erbt. Auch geometrische und topologische Eigenschaften aus dem AFIS-ALKIS-ATKIS-Basisschema werden grundsätzlich vererbt und hier angegeben. Nur die im Basisschema angegebenen Raumbezugselemente sind zulässig, die wiederum aus dem Normdokument „ISO DIS 19107 Geographic Information: Spatial Schema“ abgeleitet wurden.

Mehrere Raumbezugsarten für eine Objektart sind zulässig. Die Zuordnung einer Objektart zu gemeinsamen Geometriethemen erfolgt in den OCL-Codes im UML-Modell, die jedoch in dem Word-Export der Übersichtlichkeit halber nicht vorkommen.

Objekttyp:

Der Objekttyp gibt an, wie die Objektart modelliert ist. Es sind folgende Objekttypen zulässig:

- Bezeichnung:**
- Raumbezogenes Elementarobjekt (REO)
 - Nicht raumbezogenes Elementarobjekt (NREO)
 - Zusammengesetztes Objekt (ZUSO)

REO, NREO und ZUSO sind Abkürzungen der Bezeichnung.

Modellart:

Die Modellart regelt, zu welchem Modell oder zu welchen Modellen eine Objektart gehört. Für zusammengesetzte Objekte entfällt eine Aussage zur Modellart.

Es sind in ATKIS zulässig:

- Bezeichnung:**
- Digitales Basis-Landschaftsmodell
 - Digitales Landschaftsmodell50
 - Digitales Landschaftsmodell250
 - Digitales Landschaftsmodell1000
 - Digitales Geländemodell2
 - Digitales Geländemodell5
 - Digitales Geländemodell25
 - Digitales Geländemodell50

Kennung: Basis-DLM, DLM50, DLM250, DLM1000, DGM2, DGM5, DGM25 und DGM50.
Die Kennung ist innerhalb des Objektartenkataloges eindeutig.

Grunddatenbestand:

Der Grunddatenbestand ist der zukünftig von allen Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland in ALKIS bundeseinheitlich zu führende und dem Nutzer länderübergreifend zur Verfügung stehende Datenbestand.

Konsistenzbedingungen:

Die Konsistenzbedingung regelt in Abhängigkeit der Modellart die Vollständigkeit und die Beziehung zwischen den Objekten. Soweit für eine Objektart keine Konsistenzbedingung vorgesehen ist, entfällt im Katalog eine besondere Aussage.

Bildungsregeln:

Generell gelten die Objektbildungsgrundsätze des Abschnitts 3.3.1 der GeoInfoDok.

Im Objektartenkatalog werden in den Bildungsregeln die Objekteigenschaften aufgeführt, deren Änderung zum Untergang des bisherigen Objekts bzw. zur Entstehung eines neuen Objekts führen. Diese Eigenschaften werden im OK als objektbildend bezeichnet. Die Bildungsregeln beschreiben darüber hinaus:

- Bei einer Objektart vom Objekttyp „ZUSO“, welche Elementarobjekte (REO, NREO) zugeordnet sind
- Attributart: Bedingungen, die an Attribute geknüpft sind
- Relationsart: Bedingungen, die an Relationen geknüpft sind
- Sonstige Sachverhalte

Soweit für eine Objektart keine Bildungsregeln vorgesehen sind, entfällt im Katalog eine besondere Aussage.

Erfassungskriterien:

Das Erfassungskriterium gibt in Abhängigkeit der Modellart an, mit welcher Vollständigkeit und welchem Abstraktionsgrad Objekte modelliert sind. Im gemeinsamen AFIS-ALKIS-ATKIS-Fachschemata sind die Erfassungskriterien in der Regel modellartenabhängig. Daher ist die Modellart im Objektartenkatalog stets mit angegeben.

Soweit für eine Objektart keine Erfassungskriterien vorgesehen sind, entfällt im Katalog eine besondere Aussage.

Lebenszeitintervallbeschreibung:

Das Lebenszeitintervall wird in der Form "Anfang" und "Ende" der Lebenszeit geführt. Es entsteht mit der Eintragung und endet mit der Änderung/Löschung der objektbildenden Eigenschaften in den Bestandsdaten. Die objektbildenden Eigenschaften werden in den Bildungsregeln definiert. Nur fachlich bedingte Abweichungen von dieser grundsätzlichen Regel werden bei den Objektarten in der Lebenszeitintervallbeschreibung beschrieben. Soweit für eine Objektart keine besonderen Aussagen zum Lebenszeitintervall getroffen werden, entfällt eine Beschreibung.

Attributart:

Die Attributart enthält die selbstbezogenen Eigenschaften des Objektes.

Zur Attributart sind angegeben:

Bezeichnung: Innerhalb der Objektart eindeutige Bezeichnung der Attributart.

Kennung: Die Kennung ist innerhalb der Objektart eindeutig und besteht aus einer dreistelligen Buchstaben- und Ziffernkombination; Umlaute und der Buchstabe „ß“ sind nicht zu-

lässig. Abgeleitete (derived) Attributarten erhalten vor der Kennung den Zusatz „(DER)“. Die Kennung ist redundant zur Bezeichnung und erfolgt daher im Objektartenkatalog nur optional.

Datentyp: Folgende Datentypen sind zulässig:

Einfacher Wert

- NUMBER
- REAL
- INTEGER
- LOGICAL
- BOOLEAN
- STRING
- BINARY

Ferner sind sämtliche im Datenmodell selbst definierten Datentypen, die weitere Klassen oder Codelisten repräsentieren können, zugelassen. Enthält eine Attributart eine Codelist mit Wertarten und Bezeichner ist als Datentyp der Klassenname der entsprechenden Codelist aufgeführt.

Kardinalität: Die Kardinalität gibt an, wie oft Attribute einer Attributart vorkommen können. Die untere und obere Grenze der Kardinalität sind angegeben. Liegt die untere Grenze bei 0, bedeutet dies, dass die Attributart optional ist. Die gebräuchlichsten Kardinalitäten sind:

- 1 Das Attribut der Attributart kommt genau einmal vor
- 1..* Das Attribut der Attributart kommt ein oder mehrere Male vor
- 0..1 Das Attribut der Attributart kommt kein oder einmal vor
- 0..* Das Attribut der Attributart kommt kein, ein oder mehrere Male vor

Modellart: Im gemeinsamen AFIS-ALKIS-ATKIS-Fachschemata sind die Attributarten modellartenabhängig. Daher ist die Modellart im Objektartenkatalog stets mit angegeben.

Definition: Die Definition der Attributart erfolgt in Anlehnung an die Normungsdokumente von ISO. Bei der Definition der Attributart sind angegeben:

- Sachverhalte, die einzuhalten sind
- Bei Attributarten mit Wertarten ein Hinweis auf die Strukturierung der Bezeichner und Werte (z.B. hierarchische Struktur)
- Feststellung, dass die Attributart übergangsweise im Rahmen der Migration aus bestehenden Verfahrenslösungen benötigt wird.

Zusätzlich werden hier Aussagen zu Attributbildungsregeln aufgeführt:

Qualitätsbeschreibende Elemente werden als Attributarten beschrieben.

Die Bildungsregel gibt an, welche Regel bei der Modellierung der jeweiligen Attributart erfüllt sein muss. Die Bildungsregel ist angegeben für eine abgeleitete Attributart, die aus anderen Attributarten der Objektart entsteht (eine abgeleitete Attributart ist innerhalb eines Objekts nicht durch einen Wert physisch repräsentiert).

Ist keine Bildungsregel erforderlich, entfällt eine besondere Aussage im Katalog.

Wertart: Eine Wertart ist angegeben, wenn für eine Attributart die zulässigen Ausprägungen festliegen und deren Bedeutung in diesem Katalog aufgeführt werden soll.

Ist keine Wertart angegeben und liegen die zulässigen Ausprägungen und deren Bedeutungen fest, so werden die Bezeichner der Wertart in besonderen Schlüsselkatalogen geführt.

Bezeichner

Bezeichner der Wertart

Wert

Vierstelliger Wert

Soweit für eine Objektart keine Attributart vorgesehen ist, entfällt im Katalog eine besondere Aussage.

Relationsart:

Die Relationsart bezeichnet fremdbezogene Eigenschaften eines Objektes.

Relationen gehen sowohl in die eine wie auch in die andere, d.h. inverse Richtung. Inverse Relationen werden im abgeleiteten Objektartenkatalog nur aufgeführt, wenn sie vom Standardfall 0..* abweichen oder wenn beim Standardfall 0..* Bedingungen aufgeführt werden.

Mit der Aufführung der inversen Relationen im Katalog werden lediglich zur bereits existierenden Relation weitere Festlegungen getroffen. Es wird damit keine neue Relation aufgebaut.

Zur Relationsart sind angegeben:

Bezeichnung: Enthält die innerhalb der Objektart eindeutige Bezeichnung der Relationsart.

Kardinalität: Die Kardinalität gibt an, wie oft Relationen einer Relationsart vorkommen. Die untere und obere Grenze der Kardinalität sind angegeben. Liegt die untere Grenze bei 0, bedeutet dies, dass die Relationsart optional ist. Die gebräuchlichsten Kardinalitäten sind:

- 1 Die Relation der Relationsart kommt genau einmal vor
- 1..* Die Relation der Relationsart kommt ein oder mehrere Male vor
- 0..1 Die Relation der Relationsart kommt kein oder einmal vor
- 0..* Die Relation der Relationsart kommt kein, ein oder mehrere Male vor

Soweit für eine Objektart keine Relationsart vorgesehen ist, entfällt im Katalog eine besondere Aussage. Relationen, die nur über geometrische Verschneidung gebildet werden können, werden nicht beschrieben.

Modellart: Im gemeinsamen AFIS-ALKIS-ATKIS-Fachschemata sind die Relationsarten modellartenabhängig. Daher ist die Modellart im Objektartenkatalog stets mit angegeben.

Zielobjektart: Hier wird angegeben, auf welche Objektart die Relation zeigt.

Inv. Relation: Enthält die Bezeichnung der inversen Relation.

Anmerkung: Enthält die Definition der Relationsart. Sie erfolgt in Anlehnung an die Normungsdokumente von ISO. Bei der Definition der Relationsart ist ferner angegeben, welche Sachverhalte einzuhalten sind.

Methode:

Die Methode beschreibt die Funktionalität einer Objektart oder Klasse. Sie wird näher spezifiziert durch folgende Parameter:

Bezeichnung: Enthält die Bezeichnung der Methode.

Definition: Hier wird angegeben, welche funktionalen Eigenschaften die Methode besitzt, welche Aktionen ablaufen und welche Werte zurückgegeben werden.

ATKIS-Objektartenkatalog

Teil B: DGM50

Inhaltsverzeichnis:

1 Objektartenkatalog: AFIS-ALKIS-ATKIS Fachschema.....	13
1.1 Versionsnummer	13
1.2 Stand.	13
1.3 Anwendungsgebiet.....	13
1.4 Verantwortliche Institution	13
2 Objektartenübersicht	14
3 ExternalCodeLists	15
3.1 Bezeichnung, Definition	15
4 AAA Basisschema	16
4.1 Bezeichnung, Definition	16
5 AAA_Praesentationsobjekte	17
5.1 Bezeichnung, Definition	17
5.2 AP_GPO	18
5.3 AP_PPO	20
5.4 AP_LPO	21
5.5 AP_FPO	22
5.6 AP_TPO	23
5.7 AP_PTO	26
5.8 AP_LTO	27
5.9 AP_Darstellung	28
6 Relief	29
6.1 Bezeichnung, Definition	29
7 Primäres DGM.....	30

7.1	Bezeichnung, Definition	30
7.2	AX_Erfassung_DGM	31
7.3	AX_Erfassung_DGMBesondererHoehenpunkt.....	32
7.4	AX_ErfassungGewaesserbegrenzung.....	33
7.5	AX_ErfassungMarkanterGelaendepunkt.....	34
7.6	AX_ErfassungStrukturierteGelaendepunkte	35
7.7	AX_UnregelmaessigVerteilteGelaendepunkte.....	36
7.8	AX_StrukturiertErfassteGelaendepunkte	38
7.9	AX_NichtGelaendepunkte.....	40
7.10	AX_Gelaendekante.....	42
7.11	AX_Gewaesserbegrenzung.....	44
7.12	AX_Geripplinie	46
7.13	AX_MarkanterGelaendepunkt.....	48
7.14	AX_Aussparungsflaeche	50
7.15	AX_BesondererHoehenpunkt.....	51
8	Sekundäres DGM.....	53
8.1	Bezeichnung, Definition	53
8.2	AX_Erfassung_SekundaeresDGM.....	54
8.3	AX_DGMGitter	55
8.4	AX_AbgeleiteteHoehenlinie.....	58

1 Objektartenkatalog: AFIS-ALKIS-ATKIS Fachschema

1.1 Versionsnummer

5.1

1.2 Stand

31.03.2006

1.3 Anwendungsgebiet

AFIS-ALKIS-ATKIS Objektartenkatalog für die Bestandsdaten. Berücksichtigte Modellarten:
DGM50: Digitales Geländemodell 50.

1.4 Verantwortliche Institution

Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland (AdV)

2 Objektartenübersicht

ExternalCodeLists

AAA Basisschema

AAA_Praesentationsobjekte

- AP_GPO
- AP_PPO
- AP_LPO
- AP_FPO
- AP_TPO
- AP_PTO
- AP_LTO
- AP_Darstellung

Relief

Primäres DGM

- AX_Erfassung_DGM
- AX_Erfassung_DGMBesondererHoehenpunkt
- AX_ErfassungGewaesserbegrenzung
- AX_ErfassungMarkanterGelaendepunkt
- AX_ErfassungStrukturierteGelaendepunkte
- AX_UnregelmaessigVerteilteGelaendepunkte
- AX_StrukturiertErfassteGelaendepunkte
- AX_NichtGelaendepunkte
- AX_Gelaendekante
- AX_Gewaesserbegrenzung
- AX_Geriplinie
- AX_MarkanterGelaendepunkt
- AX_Aussparungsflaeche
- AX_BesondererHoehenpunkt

Sekundäres DGM

- AX_Erfassung_SekundaeresDGM
- AX_DGMGitter
- AX_AbgeleiteteHoehenlinie

3 ExternalCodeLists

3.1 Bezeichnung, Definition

Externe Codelisten repräsentieren Wertebereiche, die im Anwendungsschema nicht abschließend beschrieben werden können, da sie gegebenenfalls länderspezifisch erweitert werden müssen.

Achtung: Die hier angegebenen Werte definieren den aktuell bekannten Wertebereich, der sich ändern kann, ohne dass dies im Anwendungsschema angepasst werden muss.

4 AAA Basisschema

4.1 Bezeichnung, Definition

Das AAA Basisschema ist die Basis für die Modellierung fachspezifischer Anwendungen. Es stellt darüber hinaus alle Eigenschaften der AFIS-ALKIS-ATKIS-Daten dar, die einen Einfluss auf den Datenaustausch haben. Es ist deshalb erforderlich, die AFIS - ALKIS und ATKIS Fachobjekte als Subklassen von Klassen des AAA Basisschemas zu definieren. Die Trennung des Basisschemas vom Schema für die Versionierung/Historisierung hat den Vorteil, dass alle fachlichen Eigenschaften ausgedrückt werden können, ohne dass die Modellierung von dem (ohnehin immer gleichen) Modell der Versionierung und Historisierung belastet wird.

5 AAA_Praesentationsobjekte

5.1 Bezeichnung, Definition

Das Paket AAA_Praesentationsobjekte konkretisiert die Fachobjekte von AAA_Unabhaengige Geometrie für die Zwecke der Präsentation. Die entsprechenden Fachobjekte können unmittelbar instanziiert werden.

5.2 AP_GPO

AP_GPO	Kennung: 02300
Definition: Generisches Präsentationsobjekt Es handelt sich um eine abstrakte Objektart.	
Attributart: Bezeichnung: signaturnummer Kennung: SNR Datentyp: CharacterString Kardinalität: 0..1 Definition: Enthält die Signaturnummer gemäß Signaturenkatalog. Hinweise: Die Signaturnummer wird nur dann angegeben, wenn für einen Sachverhalt mehrere Signaturnummern zulässig sind. Freie Präsentationsobjekte (dientZurDarstellungVon=NULL) müssen Signaturnummer belegt haben.	
Attributart: Bezeichnung: darstellungsprioritaet Kennung: DPR Datentyp: Integer Kardinalität: 0..1 Definition: Enthält die Darstellungspriorität für Elemente der Signatur. Eine gegenüber den Festlegungen des Signaturenkatalogs abweichende Priorität wird über dieses Attribut definiert und nicht über eine neue Signatur.	
Attributart: Bezeichnung: art Kennung: ART Datentyp: CharacterString Kardinalität: 0..1 Definition: 'Art' gibt die Kennung des Attributs an, das mit dem Präsentationsobjekt dargestellt werden soll. Wenn mehrere Eigenschaften eines Objekts in einem Präsentationsobjekt dargestellt werden sollen, beschreibt der Wert des Attributs ART, um welche Darstellungsanteile es sich bei dem Präsentationsobjekt handelt. Die zulässigen Werte werden im Signaturenkatalog angegeben. Die Attributart 'Art' darf nur für folgende Fälle nicht belegt sein: 1.) Freie Präsentationsobjekte (dientZurDarstellungVon=NULL) 2.) AP_Darstellung Objekte, die sich auf alle Präsentationen eines Fachobjektes beziehen.	

AP_GPO

Kennung: 02300

Relationsart:

Bezeichnung: Praesentation - dientZurDarstellungVon

Kennung: 02300-00001

Kardinalität: 0..*

Zielobjektart: AA_Objekt

Definition: Diese Relation stellt die Verbindung der Präsentationsobjekte zu den zugehörigen AA_Objekten her. Das Ziel der Relation darf nicht wiederum ein Präsentationsobjekt sein.

Anmerkung: Durch den Verweis auf einen Set beliebiger AFIS-ALKIS-ATKIS-Objekte gibt das Präsentationsobjekt an, zu wessen Präsentation es dient. Dieser Verweis kann für Fortführungen ausgenutzt werden oder zur Unterdrückung von Standardpräsentationen der zugrundeliegenden ALKIS-ATKIS-Objekte.

Ein Verweis auf ein AA_Objekt vom Typ AP_GPO ist nicht zugelassen.

5.3 AP_PPO

Objektart: AP_PPO	Kennung: 02310
Definition: Punktförmiges Präsentationsobjekt	
Abgeleitet aus: AP_GPO AU_Punkthaufenobjekt	
Objekttyp: REO	
Attributart: Bezeichnung: drehwinkel Kennung: DWI Datentyp: Angle Kardinalität: 0..1 Definition: Winkel um den der Text oder die Signatur mit punktförmiger Bezugsgeometrie aus der Horizontalen gedreht ist. Angabe im Bogenmaß; Zählweise im mathematisch positiven Sinn (von Ost über Nord nach West und Süd). Das Attribut ist bei Objekterzeugung mit dem Wert 0 vorbelegt.	
Attributart: Bezeichnung: skalierung Kennung: SKA Datentyp: Real Kardinalität: 0..1 Definition: Skalierungsfaktor für Symbole. Das Attribut ist bei Objekterzeugung mit dem Wert 1 vorbelegt.	

5.4 AP_LPO

Objektart: AP_LPO	Kennung: 02320
Definition: Linienförmiges Präsentationsobjekt	
Abgeleitet aus: AP_GPO AU_Linienobjekt	
Objekttyp: REO	

5.5 AP_FPO

Objektart: AP_FPO

Kennung: 02330

Definition:

Flächenförmiges Präsentationsobjekt

Abgeleitet aus:

AP_GPO

AU_Flaechenobjekt

Objekttyp:

REO

5.6 AP_TPO

AP_TPO	Kennung: 02340
Definition: Textförmiges Präsentationsobjekt. Es handelt sich um eine abstrakte Objektart.	
Abgeleitet aus: AP_GPO	
Attributart: Bezeichnung: schriftinhalt Kennung: SIT Datentyp: CharacterString Kardinalität: 0..1 Definition: Schriftinhalt; enthält die darzustellenden Zeichen	
Attributart: Bezeichnung: fontSperrung Kennung: FSP Datentyp: Real Kardinalität: 1 Definition: Die Zeichensperrung steuert den zusätzlichen Raum, der zwischen 2 aufeinanderfolgende Zeichenkörper geschoben wird. Er ist ein Faktor, der mit der angegebenen Zeichenhöhe multipliziert wird, um den einzufügenden Zusatzabstand zu erhalten. Mit der Abhängigkeit von der Zeichenhöhe wird erreicht, dass das Schriftbild unabhängig von der Zeichenhöhe gleich wirkt. Der Defaultwert ist 0. Das Attribut ist bei Objekterzeugung mit dem Wert 0 vorbelegt.	
Attributart: Bezeichnung: skalierung Kennung: SKA Datentyp: Real Kardinalität: 1 Definition: Skalierungsfaktor für die Schriftgröße (fontGroesse * skalierung). Das Attribut ist bei Objekterzeugung mit dem Wert 1 vorbelegt.	
Attributart: Bezeichnung: horizontaleAusrichtung Kennung: FHA Datentyp: AP_HorizontaleAusrichtung Kardinalität: 1	

AP_TPO

Kennung: 02340

Definition: Gibt die Ausrichtung des Textes bezüglich der Textgeometrie an.
 linksbündig: Der Text beginnt an der Punktgeometrie bzw. am Anfangspunkt der Liniengeometrie.
 rechtsbündig: Der Text endet an der Punktgeometrie bzw. am Endpunkt der Liniengeometrie
 zentrisch: Der Text erstreckt sich von der Punktgeometrie gleich weit nach links und rechts bzw. steht auf der Mitte der Standlinie.
 Das Attribut ist bei Objekterzeugung mit dem Wert zentrisch vorbelegt.

Wertarten:

Bezeichner	Wert
linksbündig Text linksbündig am Textpunkt bzw. am ersten Punkt der Linie.	(wie Bezeichner)
rechtsbündig Text rechtsbündig am Textpunkt bzw. am letzten Punkt der Linie.	(wie Bezeichner)
zentrisch Text zentriert am Textpunkt bzw. in der Mitte der Textstandlinie.	(wie Bezeichner)

Attributart:

Bezeichnung: vertikaleAusrichtung
Kennung: FVA
Datentyp: AP_VertikaleAusrichtung
Kardinalität: 1
Definition: Die vertikale Ausrichtung eines Textes gibt an, ob die Bezugsgeometrie die Basis (Grundlinie) des Textes, die Mitte oder obere Buchstabenbegrenzung betrifft.
 Das Attribut ist bei Objekterzeugung mit dem Wert Mitte vorbelegt.

Wertarten:

Bezeichner	Wert
Basis Textgeometrie bezieht sich auf die Basis- bzw. Grundlinie der Buchstaben.	(wie Bezeichner)
Mitte Textgeometrie bezieht sich auf die Mittellinie der Buchstaben.	(wie Bezeichner)
oben Textgeometrie bezieht sich auf die Oberlinie der Großbuchstaben.	(wie Bezeichner)

Relationsart:

Bezeichnung: Zuordnung - hat
Kennung: 02340-02320
Kardinalität: 0..1
Zielobjektart: AP_LPO
Definition: Die Relation ermöglicht es, einem textförmigen Präsentationsobjekt ein linienförmiges Präsentationsobjekt zuzuweisen. Einziger bekannter Anwendungsfall ist der Zuordnungspfeil. Die Anwendung dieser Relation ist nur zugelassen, wenn sie im entsprechenden Signaturenkatalog beschrieben ist.

5.7 AP_PTO

Objektart: AP_PTO

Kennung: 02341

Definition:

Textförmiges Präsentationsobjekt mit punktförmiger Textgeometrie.

Abgeleitet aus:

AP_TPO

AU_Punktobjekt

Objekttyp:

REO

Attributart:

Bezeichnung: drehwinkel

Kennung: DWI

Datentyp: Angle

Kardinalität: 0..1

Definition: Winkel um den der Text oder die Signatur mit punktförmiger Bezugsgeometrie aus der Horizontalen gedreht ist. Angabe im Bogenmaß; Zählweise im mathematisch positiven Sinn (von Ost über Nord nach West und Süd).

Das Attribut ist bei Objekterzeugung mit dem Wert 0 vorbelegt.

5.8 AP_LTO

Objektart: AP_LTO

Kennung: 02342

Definition:

Textförmiges Präsentationsobjekt mit linienförmiger Textgeometrie.

Abgeleitet aus:

AP_TPO

AU_KontinuierlichesLinienobjekt

Objekttyp:

REO

5.9 AP_Darstellung

Objektart: AP_Darstellung	Kennung: 02350
Abgeleitet aus: AP_GPO AA_NREO	
Objekttyp: NREO	
Attributart: Bezeichnung: positionierungsregel Kennung: PNR Datentyp: CharacterString Kardinalität: 0..1 Definition: In diesem Attribut wird durch Verweis auf eine Regel im Signaturenkatalog beschrieben, wie Signaturen zu positionieren sind. Eine Positionierungsregel definiert z.B. welchen Abstand Bäumchen in einem Wald haben und ob die Verteilung regelmäßig oder zufällig ist.	

6 Relief

6.1 Bezeichnung, Definition

Der Objektartenbereich 'Relief' enthält die Objektartengruppe

- Reliefformen
- Primäres DGM
- Sekundäres DGM

Die Auflistung der Objektartengruppe und der darin enthaltenen Objektarten im Objektartenkatalog ist abhängig von der gewählten Modellart.

7 Primäres DGM

7.1 Bezeichnung, Definition

Die Objektartengruppe mit der Bezeichnung 'Primäres DGM' und der Kennung '62000' beschreibt die Objektarten eines Primären DGM.

Die Objektartengruppe umfasst die Objektarten

Kennung Name

62010 'Unregelmäßig verteilte Geländepunkte'

62020 'Strukturiert erfasste Geländepunkte'

62030 'Nicht-Geländepunkte'

62040 'Geländekante'

62050 'Gewässerbegrenzung'

62060 'Geripplinie'

62070 'Markanter Geländepunkt'

62080 'Aussparungsfläche'

62090 'Besonderer Höhenpunkt'

Die Auflistung dieser Objektarten im abgeleiteten Objektartenkatalog ist abhängig von der gewählten Modellart.

7.2 AX_Erfassung_DGM

Datentyp: AX_Erfassung_DGM	Kennung:														
Modellart:															
DGM50															
Attributart:															
Bezeichnung:	description														
Kennung:	DES														
Datentyp:	AX_DQErfassungsmethode														
Kardinalität:	1														
Modellart:	DGM50														
Wertarten:															
	<table border="0"> <thead> <tr> <th>Bezeichner</th> <th>Wert</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Terrestrische Aufnahme</td> <td>5000 (G)</td> </tr> <tr> <td>Interaktive photogrammetrische Datenerfassung</td> <td>5010 (G)</td> </tr> <tr> <td>Laserscanning</td> <td>5020 (G)</td> </tr> <tr> <td>Digitalisierung analoger Vorlagen</td> <td>5030 (G)</td> </tr> <tr> <td>Bildkorrelation</td> <td>5040 (G)</td> </tr> <tr> <td>IfSAR</td> <td>5050 (G)</td> </tr> </tbody> </table>	Bezeichner	Wert	Terrestrische Aufnahme	5000 (G)	Interaktive photogrammetrische Datenerfassung	5010 (G)	Laserscanning	5020 (G)	Digitalisierung analoger Vorlagen	5030 (G)	Bildkorrelation	5040 (G)	IfSAR	5050 (G)
Bezeichner	Wert														
Terrestrische Aufnahme	5000 (G)														
Interaktive photogrammetrische Datenerfassung	5010 (G)														
Laserscanning	5020 (G)														
Digitalisierung analoger Vorlagen	5030 (G)														
Bildkorrelation	5040 (G)														
IfSAR	5050 (G)														
Attributart:															
Bezeichnung:	dateTime														
Kennung:	DAT														
Datentyp:	DateTime														
Kardinalität:	0..1														
Modellart:	DGM50														
Attributart:															
Bezeichnung:	identifikation														
Kennung:	IDF														
Datentyp:	AX_Identifikation														
Kardinalität:	1														
Modellart:	DGM50														
Wertarten:															
	<table border="0"> <thead> <tr> <th>Bezeichner</th> <th>Wert</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sicher</td> <td>5400 (G)</td> </tr> <tr> <td>Unsicher</td> <td>5410 (G)</td> </tr> </tbody> </table>	Bezeichner	Wert	Sicher	5400 (G)	Unsicher	5410 (G)								
Bezeichner	Wert														
Sicher	5400 (G)														
Unsicher	5410 (G)														

7.3 AX_Erfassung_DGMBesondererHoehepunkt

Datentyp: AX_Erfassung_DGMBesondererHoehepunkt	Kennung:												
Modellart:													
DGM50													
Attributart:													
Bezeichnung:	description												
Kennung:	DES												
Datentyp:	AX_DQErfassungsmethodeBesondererHoehepunkt												
Kardinalität:	1												
Modellart:	DGM50												
Grunddatenb.:	DGM50												
Wertarten:													
	<table border="0"> <thead> <tr> <th>Bezeichner</th> <th>Wert</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Terrestrische Aufnahme</td> <td>5000 (G)</td> </tr> <tr> <td>Interaktive photogrammetrische Aufnahme</td> <td>5010 (G)</td> </tr> <tr> <td>Laserscanning</td> <td>5020 (G)</td> </tr> <tr> <td>Digitalisierung analoger Vorlagen</td> <td>5030 (G)</td> </tr> <tr> <td>Amtliche Festlegung</td> <td>5060 (G)</td> </tr> </tbody> </table>	Bezeichner	Wert	Terrestrische Aufnahme	5000 (G)	Interaktive photogrammetrische Aufnahme	5010 (G)	Laserscanning	5020 (G)	Digitalisierung analoger Vorlagen	5030 (G)	Amtliche Festlegung	5060 (G)
Bezeichner	Wert												
Terrestrische Aufnahme	5000 (G)												
Interaktive photogrammetrische Aufnahme	5010 (G)												
Laserscanning	5020 (G)												
Digitalisierung analoger Vorlagen	5030 (G)												
Amtliche Festlegung	5060 (G)												
Attributart:													
Bezeichnung:	dateTime												
Kennung:	DAT												
Datentyp:	DateTime												
Kardinalität:	0..1												
Modellart:	DGM50												

7.4 AX_ErfassungGewaesserbegrenzung

Datentyp: AX_ErfassungGewaesserbegrenzung	Kennung:																
Modellart:																	
DGM50																	
Attributart:																	
Bezeichnung:	description																
Kennung:	DES																
Datentyp:	AX_DQErfassungsmethodeGewaesserbegrenzung																
Kardinalität:	1																
Modellart:	DGM50																
Wertarten:																	
	<table> <thead> <tr> <th>Bezeichner</th> <th>Wert</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Terrestrische Aufnahme</td> <td>5000 (G)</td> </tr> <tr> <td>Interaktive photogrammetrische Datenerfassung</td> <td>5010 (G)</td> </tr> <tr> <td>Laserscanning</td> <td>5020 (G)</td> </tr> <tr> <td>Digitalisierung analoger Vorlagen</td> <td>5030 (G)</td> </tr> <tr> <td>Bildkorrelation</td> <td>5040 (G)</td> </tr> <tr> <td>IfSAR</td> <td>5050 (G)</td> </tr> <tr> <td>Amtliche Bezeichnung</td> <td>5060</td> </tr> </tbody> </table>	Bezeichner	Wert	Terrestrische Aufnahme	5000 (G)	Interaktive photogrammetrische Datenerfassung	5010 (G)	Laserscanning	5020 (G)	Digitalisierung analoger Vorlagen	5030 (G)	Bildkorrelation	5040 (G)	IfSAR	5050 (G)	Amtliche Bezeichnung	5060
Bezeichner	Wert																
Terrestrische Aufnahme	5000 (G)																
Interaktive photogrammetrische Datenerfassung	5010 (G)																
Laserscanning	5020 (G)																
Digitalisierung analoger Vorlagen	5030 (G)																
Bildkorrelation	5040 (G)																
IfSAR	5050 (G)																
Amtliche Bezeichnung	5060																
Attributart:																	
Bezeichnung:	dateTime																
Kennung:	DAT																
Datentyp:	DateTime																
Kardinalität:	0..1																
Modellart:	DGM50																
Attributart:																	
Bezeichnung:	identifikation																
Kennung:	IDF																
Datentyp:	AX_Identifikation																
Kardinalität:	1																
Modellart:	DGM50																
Grunddatenb.:	DGM50																
Definition:	'Identifikation' beschreibt die Sicherheit mit der das Objekt identifiziert wurde.																
Wertarten:																	
	<table> <thead> <tr> <th>Bezeichner</th> <th>Wert</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sicher</td> <td>5400 (G)</td> </tr> <tr> <td>Unsicher</td> <td>5410 (G)</td> </tr> </tbody> </table>	Bezeichner	Wert	Sicher	5400 (G)	Unsicher	5410 (G)										
Bezeichner	Wert																
Sicher	5400 (G)																
Unsicher	5410 (G)																

7.5 AX_ErfassungMarkanterGelaendepunkt

Datentyp: AX_ErfassungMarkanterGelaendepunkt		Kennung:	
Modellart:			
DGM50			
Attributart:			
Bezeichnung:	description		
Kennung:	DES		
Datentyp:	AX_DQErfassungsmethodeMarkanterGelaendepunkt		
Kardinalität:	1		
Modellart:	DGM50		
Wertarten:			
	Bezeichner	Wert	
	Terrestrische Aufnahme	5000 (G)	
	Interaktive photogrammetrische Datenerfassung	5010 (G)	
	Laserscanning	5020 (G)	
	Digitalisierung analoger Vorlagen	5030 (G)	
Attributart:			
Bezeichnung:	dateTime		
Kennung:	DAT		
Datentyp:	DateTime		
Kardinalität:	0..1		
Modellart:	DGM50		

7.6 AX_ErfassungStrukturierteGelaendepunkte

Datentyp: AX_ErfassungStrukturierteGelaendepunkte	Kennung:	
Modellart:		
DGM50		
Attributart:		
Bezeichnung:	description	
Kennung:	DES	
Datentyp:	AX_DQErfassungsmethodeStrukturierteGelaendepunkte	
Kardinalität:	1	
Modellart:	DGM50	
Wertarten:		
	Bezeichner	Wert
	Terrestrische Aufnahme	5000 (G)
	Interaktive photogrammetrische Datenerfassung	5010 (G)
	Digitalisierung analoger Vorlagen	5030 (G)
Attributart:		
Bezeichnung:	dateTime	
Kennung:	DAT	
Datentyp:	DateTime	
Kardinalität:	0..1	
Modellart:	DGM50	

7.7 AX_UnregelmässigVerteilteGelaendepunkte

Objektart: AX_UnregelmässigVerteilteGelaendepunkte	Kennung: 62010
Definition: 'Unregelmäßig verteilte Geländepunkte' beschreibt eine Menge von Messpunkten (Punkthaufen, Punktwolke) ohne herausgehobene Bedeutung mit gleicher Herkunft und Qualität.	
Abgeleitet aus: AD_PunktCoverage	
Objekttyp: PMO	
Modellart: DGM50	
Grunddatenbestand: DGM50	
Bildungsregeln: Die Punktmenge wird so in Objekte unterteilt, dass eine Speicherung in zweckmäßigen Speichereinheiten möglich ist. Ein neues Objekt ist zu bilden, wenn sich der Wert eines Qualitätselementes ändert.	
Erfassungskriterien: Die Punkte sind mit der für die gewünschte Genauigkeit der Geländeapproximation erforderlichen Dichte zu erfassen.	
Attributart: Bezeichnung: erfassungsdatum Kennung: DGA Datentyp: Date Kardinalität: 0..1 Modellart: DGM50 Grunddatenb.: DGM50 Definition: 'Erfassungsdatum' beschreibt das Datum der Geländeaufnahme (Ersterfassung).	
Attributart: Bezeichnung: erfassung Kennung: EMT Datentyp: AX_Erfassung_DGM Kardinalität: 1	

Objektart: AX_UnregelmässigVerteilteGelaendepunkte

Kennung: 62010

Modellart: DGM50

Grunddatenb.: DGM50

Definition: 'Erfassungsmethode' beschreibt das Messverfahren, mit dem die Punkte erfasst wurden.

Attributart:

Bezeichnung: aktualisierungsdatum

Kennung: DAT

Datentyp: Date

Kardinalität: 0..1

Modellart: DGM50

Grunddatenb.: DGM50

Definition: 'Aktualisierungsdatum' beschreibt das Datum der letzten Aktualisierung oder Überprüfung.

Attributart:

Bezeichnung: hoehengenaueigkeit

Kennung: GNK

Datentyp: DQ_AbsoluteExternalPositionalAccuracy

Kardinalität: 0..1

Modellart: DGM50

Grunddatenb.: DGM50

Definition: 'Höhen Genauigkeit' beschreibt die Standardabweichung, mit der das Objekt erfasst wurde.

Attributart:

Bezeichnung: punktabstand

Kennung: PAB

Datentyp: Length

Kardinalität: 0..1

Modellart: DGM50

Grunddatenb.: DGM50

Definition: 'Punktabstand' beschreibt den durchschnittlichen Punktabstand, mit dem das Objekt erfasst wurde.

7.8 AX_StrukturiertErfassteGelaendepunkte

Objektart: AX_StrukturiertErfassteGelaendepunkte	Kennung: 62020						
Definition: 'Strukturiert erfasste Geländepunkte' beschreibt eine Menge von Messpunkten mit gleicher Herkunft und Qualität, die aufgrund der verwendeten Erfassungsmethode eine besondere Strukturierung aufweisen.							
Abgeleitet aus: AU_Linienobjekt							
Objekttyp: REO							
Modellart: DGM50							
Grunddatenbestand: DGM50							
Bildungsregeln: Ein neues Objekt ist dann zu bilden, wenn sich der Wert eines Qualitätselementes ändert.							
Erfassungskriterien: Die Geländepunkte sind so zu Objekten zusammenzufassen, dass die Besonderheiten der Strukturierung rechnerisch berücksichtigt werden können.							
Attributart: Bezeichnung: artDerStrukturierung Kennung: AST Datentyp: AX_ArtDerStrukturierung Kardinalität: 1 Modellart: DGM50 Grunddatenb.: DGM50 Definition: 'Art der Strukturierung' beschreibt die Datenstruktur, in der die Punkte erfasst wurden. Wertarten: <table border="0" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>Bezeichner</td> <td>Wert</td> </tr> <tr> <td>Höhenlinien</td> <td>1700 (G)</td> </tr> <tr> <td>Dynamisch gemessene Profile</td> <td>1710 (G)</td> </tr> </table>		Bezeichner	Wert	Höhenlinien	1700 (G)	Dynamisch gemessene Profile	1710 (G)
Bezeichner	Wert						
Höhenlinien	1700 (G)						
Dynamisch gemessene Profile	1710 (G)						

Objektart: AX_StrukturiertErfassteGelaendepunkte

Kennung: 62020

Attributart:

Bezeichnung: erfassungStrukturierteGelaendepunkte
Kennung: EMS
Datentyp: AX_ErfassungStrukturierteGelaendepunkte
Kardinalität: 1
Modellart: DGM50
Grunddatenb.: DGM50
Definition: 'Erfassungsmethode strukturierte Geländepunkte' beschreibt das Messverfahren, mit dem die Punkte erfasst wurden.

Attributart:

Bezeichnung: aktualisierungsdatum
Kennung: DAT
Datentyp: Date
Kardinalität: 0..1
Modellart: DGM50
Grunddatenb.: DGM50
Definition: 'Aktualisierungsdatum' beschreibt das Datum der letzten Aktualisierung oder Überprüfung.

Attributart:

Bezeichnung: hoehengenauigkeit
Kennung: GNK
Datentyp: DQ_AbsoluteExternalPositionalAccuracy
Kardinalität: 0..1
Modellart: DGM50
Grunddatenb.: DGM50
Definition: 'Höhengenauigkeit' beschreibt die Standardabweichung, mit der das Objekt erfasst wurde.

Attributart:

Bezeichnung: punktabstand
Kennung: PAB
Datentyp: Length
Kardinalität: 0..1
Modellart: DGM50
Grunddatenb.: DGM50
Definition: 'Punktabstand' beschreibt den durchschnittlichen Punktabstand, mit dem das Objekt erfasst wurde.

7.9 AX_NichtGelaendepunkte

Objektart: AX_NichtGelaendepunkte	Kennung: 62030
Definition: 'Nicht-Geländepunkte' beschreibt eine Menge von Messpunkten (Punkthaufen, Punktwolke) mit gleicher Herkunft und Qualität, die nicht zur Modellierung des Geländes verwendet werden.	
Abgeleitet aus: AD_PunktCoverage	
Objekttyp: PMO	
Modellart: DGM50	
Grunddatenbestand: DGM50	
Bildungsregeln: Die Punktmenge wird so in Objekte unterteilt, dass eine Speicherung in zweckmäßigen Speichereinheiten möglich ist. Ein neues Objekt ist zu bilden, wenn sich der Wert eines Qualitätselementes ändert.	
Erfassungskriterien: Soweit Nicht-Geländepunkte für besondere Zwecke benötigt werden (z.B. Digitales Oberflächenmodell).	
Attributart: Bezeichnung: erfassung Kennung: EMT Datentyp: AX_Erfassung_DGM Kardinalität: 1 Modellart: DGM50 Grunddatenb.: DGM50 Definition: 'Erfassungsmethode' beschreibt das Messverfahren, mit dem die Punkte erfasst wurden.	
Attributart: Bezeichnung: artDerNichtGelaendepunkte Kennung: ANG Datentyp: AX_ArtDerNichtGelaendepunkte	

Objektart: AX_NichtGelaendepunkte

Kennung: 62030

Kardinalität: 0..1

Modellart: DGM50

Grunddatenb.: DGM50

Definition: 'Art der Nicht-Geländepunkte' beschreibt die Eigenschaft der 'Nicht-Geländepunkte'.

Wertarten:

Bezeichner	Wert
Brückenpunkte	1000 (G)
Gebäudepunkte	1010 (G)
Vegetationspunkte	1020 (G)

Attributart:

Bezeichnung: punktabstand

Kennung: PAB

Datentyp: Length

Kardinalität: 0..1

Modellart: DGM50

Grunddatenb.: DGM50

Definition: 'Punktabstand' beschreibt den durchschnittlichen Punktabstand, mit dem das Objekt erfasst wurde.

Attributart:

Bezeichnung: hoehengenauigkeit

Kennung: GNK

Datentyp: DQ_AbsoluteExternalPositionalAccuracy

Kardinalität: 0..1

Modellart: DGM50

Grunddatenb.: DGM50

Definition: 'Höhengenauigkeit' beschreibt die Standardabweichung, mit der das Objekt erfasst wurde.

7.10 AX_Gelaendekante

Objektart: AX_Gelaendekante	Kennung: 62040												
Definition: 'Geländekante' ist die Schnittlinie unterschiedlich geneigter Geländeflächen.													
Abgeleitet aus: AG_Linienobjekt													
Objekttyp: REO													
Modellart: DGM50													
Grunddatenbestand: DGM50													
Konsistenzbedingungen: Die Geometrie der Objektart 'Geländekante' ist immer identisch mit Teilen der Umringsgeometrie der Objektart 'Böschungsfäche'.													
Erfassungskriterien: Erfassung bei erkennbarem Neigungswechsel, wenn es zur genauen morphologischen Beschreibung der Erdoberfläche und/oder zur Ableitung des Sekundären DGM erforderlich ist.													
Attributart: Bezeichnung: artDerGelaendekante Kennung: ART Datentyp: AX_ArtDerGelaendekante Kardinalität: 1 Modellart: DGM50 Grunddatenb.: DGM50 Definition: 'Art der Geländekante' beschreibt die Eigenschaft der Geländekante. Wertarten: <table border="0"> <thead> <tr> <th>Bezeichner</th> <th>Wert</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Allgemeine Geländekante</td> <td>1200 (G)</td> </tr> <tr> <td>Steilrand, Kliff</td> <td>1210 (G)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">'Steilrand, Kliff' ist der von der Brandung beständig abgetragene Steilhang einer Küste.</td> </tr> <tr> <td>Böschungsoberkante</td> <td>1220 (G)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">'Böschungsoberkante' ist der eindeutig identifizierbare Geländeknick an der oberen Kante einer Böschung oder eines Kliffs.</td> </tr> </tbody> </table>		Bezeichner	Wert	Allgemeine Geländekante	1200 (G)	Steilrand, Kliff	1210 (G)	'Steilrand, Kliff' ist der von der Brandung beständig abgetragene Steilhang einer Küste.		Böschungsoberkante	1220 (G)	'Böschungsoberkante' ist der eindeutig identifizierbare Geländeknick an der oberen Kante einer Böschung oder eines Kliffs.	
Bezeichner	Wert												
Allgemeine Geländekante	1200 (G)												
Steilrand, Kliff	1210 (G)												
'Steilrand, Kliff' ist der von der Brandung beständig abgetragene Steilhang einer Küste.													
Böschungsoberkante	1220 (G)												
'Böschungsoberkante' ist der eindeutig identifizierbare Geländeknick an der oberen Kante einer Böschung oder eines Kliffs.													

Objektart: AX_Gelaendekante

Kennung: 62040

Böschungsunterkante 1230 (G)

'Böschungsunterkante' ist der eindeutig identifizierbare Geländeknick an der unteren Kante einer Böschung oder eines Kliffs.

Sonstige Begrenzungskante 1240 (G)

'Sonstige Begrenzungskante' sind alle Kanten, die nicht zu den Ober- oder Unterkanten zählen.

Attributart:

Bezeichnung: ursprung

Kennung: URS

Datentyp: AX_Ursprung

Kardinalität: 0..1

Modellart: DGM50

Grunddatenb.: DGM50

Definition: 'Ursprung' beschreibt die Entstehung der Kantenlinie.

Wertarten:

Bezeichner	Wert
Natürlich entstanden	1100 (G)
Künstlich entstanden	1110 (G)

Attributart:

Bezeichnung: erfassung

Kennung: EMT

Datentyp: AX_Erfassung_DGM

Kardinalität: 1

Modellart: DGM50

Grunddatenb.: DGM50

Definition: 'Erfassungsmethode' beschreibt das Messverfahren, mit dem die Kantenlinie oder die zugrunde liegenden Daten erfasst wurden.

Attributart:

Bezeichnung: hoehengenauigkeit

Kennung: GNK

Datentyp: DQ_AbsoluteExternalPositionalAccuracy

Kardinalität: 0..1

Modellart: DGM50

Grunddatenb.: DGM50

Definition: 'Höhengenauigkeit' beschreibt die Standardabweichung, mit der das Objekt erfasst wurde.

7.11 AX_Gewaesserbegrenzung

Objektart: AX_Gewaesserbegrenzung	Kennung: 62050				
Definition: 'Gewässerbegrenzung' ist die Trennlinie zwischen einem Gewässer und dem festen Land.					
Abgeleitet aus: AU_Linienobjekt					
Objekttyp: REO					
Modellart: DGM50					
Grunddatenbestand: DGM50					
Erfassungskriterien: Erfasst wird die Gewässerbegrenzung, wenn es zur genauen morphologischen Beschreibung der Erdoberfläche und/oder zur Ableitung des Sekundären DGM erforderlich ist.					
Attributart: Bezeichnung: besondereArtDerGewaesserbegrenzung Kennung: BAG Datentyp: AX_BesondereArtDerGewaesserbegrenzung Kardinalität: 0..1 Modellart: DGM50 Grunddatenb.: DGM50 Definition: 'Besondere Art der Gewässerbegrenzung' beschreibt eine besondere Eigenschaft des Objektes. Wertarten: <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Bezeichner</td> <td style="width: 50%;">Wert</td> </tr> <tr> <td>Gleichzeitig Böschungsunterkante</td> <td>1350 (G)</td> </tr> </table>		Bezeichner	Wert	Gleichzeitig Böschungsunterkante	1350 (G)
Bezeichner	Wert				
Gleichzeitig Böschungsunterkante	1350 (G)				
Attributart: Bezeichnung: ursprung Kennung: URS Datentyp: AX_Ursprung Kardinalität: 0..1 Modellart: DGM50					

Objektart: AX_Gewaesserbegrenzung

Kennung: 62050

Grunddatenb.: DGM50

Definition: 'Ursprung' beschreibt die Entstehung des Objektes.

Wertarten:

Bezeichner	Wert
Natürlich entstanden	1100 (G)
Künstlich entstanden	1110 (G)

Attributart:

Bezeichnung: erfassungGewaesserbegrenzung

Kennung: EMG

Datentyp: AX_ErfassungGewaesserbegrenzung

Kardinalität: 1

Modellart: DGM50

Grunddatenb.: DGM50

Definition: 'Erfassungsmethode' beschreibt das Messverfahren, mit dem die Gewässerbegrenzung oder die zugrunde liegenden Daten erfasst wurden.

Attributart:

Bezeichnung: hoehengenauigkeit

Kennung: GNK

Datentyp: DQ_AbsoluteExternalPositionalAccuracy

Kardinalität: 0..1

Modellart: DGM50

Grunddatenb.: DGM50

Definition: 'Höhengenauigkeit' beschreibt die Standardabweichung, mit der das Objekt erfasst wurde.

7.12 AX_Geripplinie

Objektart: AX_Geripplinie	Kennung: 62060								
Definition: 'Geripplinie' ist eine spezielle Falllinie zur Erfassung von Rücken und Mulden.									
Abgeleitet aus: AU_Linienobjekt									
Objekttyp: REO									
Modellart: DGM50									
Grunddatenbestand: DGM50									
Erfassungskriterien: Erfassung, wenn es zur genauen morphologischen Beschreibung der Geländeoberfläche und/oder zur Ableitung des Sekundären DGM erforderlich ist.									
Attributart: Bezeichnung: artDerGeripplinie Kennung: AGL Datentyp: AX_ArtDerGeripplinie Kardinalität: 0..1 Modellart: DGM50 Grunddatenb.: DGM50 Definition: 'Art der Geripplinie' ist die Bedeutung der Geripplinie. Wertarten: <table border="0" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>Bezeichner</th> <th>Wert</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Muldenlinie</td> <td>1300 (G)</td> </tr> <tr> <td>Wasserführende Muldenlinie</td> <td>1310 (G)</td> </tr> <tr> <td>Rückenlinie</td> <td>1320 (G)</td> </tr> </tbody> </table>		Bezeichner	Wert	Muldenlinie	1300 (G)	Wasserführende Muldenlinie	1310 (G)	Rückenlinie	1320 (G)
Bezeichner	Wert								
Muldenlinie	1300 (G)								
Wasserführende Muldenlinie	1310 (G)								
Rückenlinie	1320 (G)								
Attributart: Bezeichnung: erfassung Kennung: EMT Datentyp: AX_Erfassung_DGM Kardinalität: 1									

Objektart: AX_Geripplinie

Kennung: 62060

Modellart: DGM50

Grunddatenb.: DGM50

Definition: 'Erfassungsmethode' beschreibt das Messverfahren, mit dem die Geripplinie oder die zugrunde liegenden Daten erfasst wurden.

Attributart:

Bezeichnung: hoehengenauigkeit

Kennung: GNK

Datentyp: DQ_AbsoluteExternalPositionalAccuracy

Kardinalität: 0..1

Modellart: DGM50

Grunddatenb.: DGM50

Definition: 'Höhengenauigkeit' beschreibt die Standardabweichung, mit der das Objekt erfasst wurde.

7.13 AX_MarkanterGelaendepunkt

Objektart: AX_MarkanterGelaendepunkt	Kennung: 62070								
Definition: 'Markanter Geländepunkt' ist ein Höhenpunkt an markanter Stelle des Geländes, der zur Ergänzung eines gitterförmigen DGM und/oder der Höhenliniendarstellung dient.									
Abgeleitet aus: AU_Punktobjekt									
Objekttyp: REO									
Modellart: DGM50									
Grunddatenbestand: DGM50									
Erfassungskriterien: Erfassung, wenn es zur genauen morphologischen Beschreibung der Geländeoberfläche und/oder zur Ableitung des Sekundären DGM erforderlich ist.									
Attributart: Bezeichnung: artDesMarkantenPunktes Kennung: AMP Datentyp: AX_ArtDesMarkantenGelaendepunktes Kardinalität: 0..1 Modellart: DGM50 Grunddatenb.: DGM50 Definition: 'Art des markanten Punktes' ist die Bedeutung des Punktes. Wertarten: <table border="1" data-bbox="443 1675 1201 1823"> <thead> <tr> <th>Bezeichner</th> <th>Wert</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kuppenpunkt</td> <td>1400 (G)</td> </tr> <tr> <td>Kesselpunkt</td> <td>1410 (G)</td> </tr> <tr> <td>Sattelpunkt</td> <td>1420 (G)</td> </tr> </tbody> </table>		Bezeichner	Wert	Kuppenpunkt	1400 (G)	Kesselpunkt	1410 (G)	Sattelpunkt	1420 (G)
Bezeichner	Wert								
Kuppenpunkt	1400 (G)								
Kesselpunkt	1410 (G)								
Sattelpunkt	1420 (G)								
Attributart: Bezeichnung: erfassungMarkanterGelaendepunkt Kennung: EMM Datentyp: AX_ErfassungMarkanterGelaendepunkt									

Objektart: AX_MarkanterGelaendepunkt

Kennung: 62070

Kardinalität: 1

Modellart: DGM50

Grunddatenb.: DGM50

Definition: 'Erfassungsmethode Markanter Punkt' beschreibt das Messverfahren, mit dem der markante Geländepunkt erfasst wurde.

Attributart:

Bezeichnung: hoehengenaueigkeit

Kennung: GNK

Datentyp: DQ_AbsoluteExternalPositionalAccuracy

Kardinalität: 0..1

Modellart: DGM50

Grunddatenb.: DGM50

Definition: 'Höhengenaueigkeit' beschreibt die Standardabweichung, mit der das Objekt erfasst wurde.

7.14 AX_Aussparungsflaeche

Objektart: AX_Aussparungsflaeche	Kennung: 62080						
Definition: 'Aussparungsfläche' ist eine Fläche, die bei der DGM-Bearbeitung und/oder bei der Weiterverarbeitung ausgespart wird.							
Abgeleitet aus: AU_Flaechenobjekt							
Objekttyp: REO							
Modellart: DGM50							
Grunddatenbestand: DGM50							
Erfassungskriterien: fassung, wenn DGM-Bearbeitung bzw. Weiterverarbeitung nicht möglich oder nicht sinnvoll ist.							
Attributart: Bezeichnung: artDerAussparung Kennung: AAS Datentyp: AX_ArtDerAussparung Kardinalität: 1 Modellart: DGM50 Grunddatenb.: DGM50 Definition: 'Art der Aussparung' ist die Eigenschaft des Objekts. Wertarten: <table border="0" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>Bezeichner</th> <th>Wert</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DGM-Aussparung</td> <td>1500 (G)</td> </tr> <tr> <td>Kartographische Aussparung</td> <td>1510 (G)</td> </tr> </tbody> </table>		Bezeichner	Wert	DGM-Aussparung	1500 (G)	Kartographische Aussparung	1510 (G)
Bezeichner	Wert						
DGM-Aussparung	1500 (G)						
Kartographische Aussparung	1510 (G)						

7.15 AX_BesondererHoehepunkt

Objektart: AX_BesondererHoehepunkt	Kennung: 62090						
Definition: 'Besonderer Höhenpunkt' ist ein Höhenpunkt mit besonderer topographischer Bedeutung.							
Abgeleitet aus: AU_Punktobjekt							
Objekttyp: REO							
Modellart: DGM50							
Grunddatenbestand: DGM50							
Erfassungskriterien: Erfasst werden alle besonderen Höhenpunkte soweit sie zur DGM-Generierung oder graphischen Präsentation erforderlich sind.							
Attributart: Bezeichnung: besondereBedeutung Kennung: BBD Datentyp: AX_BesondereBedeutung Kardinalität: 1 Modellart: DGM50 Grunddatenb.: DGM50 Definition: 'Besondere Bedeutung' ist die besondere topographische Bedeutung des Höhenpunktes. Wertarten: <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">Bezeichner</td> <td style="text-align: right;">Wert</td> </tr> <tr> <td>Höhenpunkt auf Wasserfläche</td> <td style="text-align: right;">1600 (G)</td> </tr> <tr> <td>Wegepunkt</td> <td style="text-align: right;">1610 (G)</td> </tr> </table>		Bezeichner	Wert	Höhenpunkt auf Wasserfläche	1600 (G)	Wegepunkt	1610 (G)
Bezeichner	Wert						
Höhenpunkt auf Wasserfläche	1600 (G)						
Wegepunkt	1610 (G)						
Attributart: Bezeichnung: erfassungBesondererHoehepunkt Kennung: EMH Datentyp: AX_Erfassung_DGMBesondererHoehepunkt Kardinalität: 0..1							

Objektart: AX_BesondererHoeHENpunkt

Kennung: 62090

Modellart: DGM50

Grunddatenb.: DGM50

Definition: 'Erfassungsmethode Besonderer Höhenpunkt' beschreibt das Messverfahren, mit dem die Höhe oder die zugrunde liegenden Daten erfasst wurden.

Attributart:

Bezeichnung: hoehengenauigkeit

Kennung: GNK

Datentyp: DQ_AbsoluteExternalPositionalAccuracy

Kardinalität: 0..1

Modellart: DGM50

Grunddatenb.: DGM50

Definition: 'Höhengenauigkeit' beschreibt die Standardabweichung, mit der das Objekt erfasst wurde.

8 Sekundäres DGM

8.1 Bezeichnung, Definition

Die Objektartengruppe mit der Bezeichnung 'Sekundäres DGM' und der Kennung '63000' beschreibt die Objektarten eines sekundären DGM.

Die Objektartengruppe umfasst die Objektarten

Kennung Name

63010 'DGM-Gitter'

63020 'Abgeleitete Höhenlinie'

8.2 AX_Erfassung_SekundaeresDGM

Datentyp: AX_Erfassung_SekundaeresDGM		Kennung:	
Modellart:			
DGM50			
Attributart:			
Bezeichnung: description			
Datentyp: AX_DQErfassungsmethodeSekundaeresDGM			
Kardinalität: 1			
Modellart: DGM50			
Wertarten:			
	Bezeichner		Wert
	Terrestrische Aufnahme		5000 (G)
	Interaktive photogrammetrische Aufnahme		5010 (G)
	Laserscanning		5020 (G)
	Digitalisierung analoger Vorlagen		5030 (G)
	Bildkorrelation		5040 (G)
	IfSAR		5050 (G)
	Amtliche Festlegung		5060 (G)
Attributart:			
Bezeichnung: dateTime			
Datentyp: DateTime			
Kardinalität: 0..1			
Modellart: DGM50			

8.3 AX_DGMGitter

Objektart: AX_DGMGitter	Kennung: 63010
Definition: 'DGM-Gitter' ist die Menge der in einem quadratischen Gitter angeordneten, aus den Daten des Primären DGM oder aus anderen Daten abgeleiteten Höhenpunkte mit einer einheitlichen Gitterweite und Genauigkeit.	
Abgeleitet aus: AD_GitterCoverage	
Objekttyp: PMO	
Modellart: DGM50	
Grunddatenbestand: DGM50	
Bildungsregeln: Das DGM-Gitter wird so in Objekte unterteilt, dass eine zweckmäßige Speicherung in Speichereinheiten möglich ist. Ein neues Objekt ist zu bilden, wenn sich der Wert eines Qualitätselementes ändert.	
Erfassungskriterien: Vollständig	
Attributart: Bezeichnung: erfassung Kennung: EMD Datentyp: AX_Erfassung_SekundaeresDGM Kardinalität: 0..* Modellart: DGM50 Grunddatenb.: DGM50 Definition: 'Erfassungsmethode DGM' beschreibt die Messverfahren, mit denen die Daten des Primären DGM erfasst wurden.	
Attributart: Bezeichnung: aktualitaetsstand Kennung: AKT Datentyp: Date	

Objektart: AX_DGMGitter

Kennung: 63010

Kardinalität: 1
 Modellart: DGM50
 Grunddatenb.: DGM50
 Definition: 'Aktualitätsstand' gibt das für die Aktualität der zugrunde liegenden Daten geltende Datum an.

Attributart:

Bezeichnung: berechnungsmethode
 Kennung: MMT
 Datentyp: AX_Berechnungsmethode
 Kardinalität: 0..*
 Modellart: DGM50
 Grunddatenb.: DGM50
 Definition: 'Berechnungsmethode' beschreibt die mathematischen Methoden, mit denen die Gitterpunkte berechnet wurden.

Wertarten:

Bezeichner	Wert
Einfache Mittelbildung	5300 (G)
Gewichtete Mittelbildung	5310 (G)
Gleitende Schrägebene	5320 (G)
Prädiktion	5330 (G)
Polynomansatz	5340 (G)
Finite Elemente	5350 (G)
Dreiecksvermaschung	5360 (G)

Attributart:

Bezeichnung: verwendeteObjekte
 Kennung: VOB
 Datentyp: AX_VerwendeteObjekte
 Kardinalität: 0..*
 Modellart: DGM50
 Grunddatenb.: DGM50
 Definition: 'Verwendete Objekte' gibt an, welche Objektarten bei der Berechnung verwendet wurden.

Wertarten:

Bezeichner	Wert
Geländepunkte	5111 (G)
Geländekanten	5121 (G)
Gewässerbegrenzung	5122 (G)
Gerippllinien	5123 (G)
Markante Geländepunkte	5124 (G)
Aussparungsflächen	5131 (G)
DGM-Gitter	5211 (G)

Attributart:

Bezeichnung: genauigkeit

Kennung: GNA

Datentyp: DQ_AbsoluteExternalPositionalAccuracy

Kardinalität: 0..1

Modellart: DGM50

Grunddatenb.: DGM50

Definition: 'Genauigkeit' beschreibt die Standardabweichung, mit der das Objekt das Gelände approximiert.

8.4 AX_AbgeleiteteHoehenlinie

Objektart: AX_AbgeleiteteHoehenlinie	Kennung: 63020
Definition: 'Abgeleitete Höhenlinie' ist eine aus einem DGM abgeleitete Höhenlinie.	
Abgeleitet aus: AU_Linienobjekt	
Objekttyp: REO	
Modellart: DGM50	
Grunddatenbestand: DGM50	
Bildungsregeln: Die Höhenlinien werden so in Objekte unterteilt, dass eine zweckmäßige Speicherung in Speichereinheiten möglich ist. Ein neues Objekt ist zu bilden, wenn sich der Wert eines Qualitätselements ändert.	
Erfassungskriterien: Vollständig	
Attributart: Bezeichnung: hoehe Kennung: HOE Datentyp: Length Kardinalität: 1 Modellart: DGM50 Grunddatenb.: DGM50 Definition: 'Hoehe' ist die Höhe von 'Abgeleitete Höhenlinie' über einen Höhenbezugspunkt.	
Attributart: Bezeichnung: aktualitaetsstand Kennung: AKT Datentyp: Date Kardinalität: 1	

Objektart: AX_AbgeleiteteHoeHENlinie

Kennung: 63020

Modellart: DGM50

Grunddatenb.: DGM50

Definition: 'Aktualitätsstand' ist das für die Aktualität von 'Abgeleitete Höhenlinie' charakteristische Datum.

Attributart:

Bezeichnung: berechnungsdatum

Kennung: BDA

Datentyp: Date

Kardinalität: 1

Modellart: DGM50

Grunddatenb.: DGM50

Definition: 'Berechnungsdatum' gibt das Datum der Berechnung von 'Abgeleitete Höhenlinie' an.

Attributart:

Bezeichnung: berechnungsmethodeHoeHENlinie

Kennung: IMT

Datentyp: AX_BerechnungsmethodeHoeHENlinie

Kardinalität: 0..*

Modellart: DGM50

Grunddatenb.: DGM50

Definition: 'Berechnungsmethode Höhenlinie' beschreibt die mathematische Methode, mit der 'Abgeleitete Höhenlinie' berechnet wurde.

Wertarten:

Bezeichner	Wert
Aus sekundärem DGM-Gitter	5211 (G)
Über Dreiecksvermaschung abgeleitet	5360 (G)

Attributart:

Bezeichnung: verwendeteObjekte

Kennung: VOB

Datentyp: AX_VerwendeteObjekte

Kardinalität: 1

Modellart: DGM50

Grunddatenb.: DGM50

Definition: 'Verwendete Objekte' gibt an, welche Objektarten bei der Berechnung verwendet wurden.

Wertarten:

Bezeichner	Wert
Geländepunkte	5111 (G)
Geländekanten	5121 (G)

Objektart: AX_AbgeleiteteHoeHENlinie

Kennung: 63020

Gewässerbegrenzung	5122 (G)
Gerippllinien	5123 (G)
Markante Geländepunkte	5124 (G)
Aussparungsflächen	5131 (G)
DGM-Gitter	5211 (G)